

エコチェック® E-T (低ハロゲン・低イオウ)

エコシリーズ探傷剤に 低ハロゲン・低硫黄タイプ が加わりました!

スーパーチェックU-Tの性能をそのままに、生物や環境に優しい染色浸透探傷剤が誕生しました。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金など、探傷剤の含有成分に厳しい制限のある材料にも安心して御使用いただけます。



EP-T(J)
溶剤除去性染色浸透液



ED-T
速乾性現像剤



ER-T
洗浄液・除去液

特徴

- 弊社スーパーチェックU-Tシリーズと同等の探傷性能を有しています。
- 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
- PRTR法に該当しません。
- 特定化学物質等障害予防規則に該当する物質を使用していません。
- 浸透液EP-T (J) は消防法の分類によれば、第三石油類（引火点70℃以上、非水溶性液体）です。
- エアゾールキャップは固定式で、置き忘れの心配がありません。

適用対象

金属材料：ステンレス鋼・チタン合金・ニッケル合金等の表面探傷に最適。
（硫黄：10ppm以下、塩素：100ppm以下、ふっ素：30ppm以下）
非金属材料の探傷に使用可能です。

適合規格

JIS-Z-2343-2およびISO-3452-2適合
※JIS/ISOの規格では全硫黄含有量200ppm未満、全ハロゲン（塩化物・ふっ化物）含有量200ppm未満と規定されています。

製品形態

450型エアゾール、18ℓ缶、1ℓ缶ほか

関連法規

品名	PRTR法	消防法		有機溶剤中毒予則
		分類	性質	
エコチェックEP-T(J)	該当せず	第三石油類	非水溶性液体	該当せず
エコチェックED-T	該当せず	第一石油類	水溶性液体	該当せず
エコチェックER-T	該当せず	第一石油類	非水溶性液体	該当せず

非破壊検査・マーキングの総合メーカー

※改良のため予告なしに仕様を変更する場合があります。



マークテック 株式会社

本社 〒143-0015 東京都大田区大森西4-17-35
TEL. 03-3762-4451 FAX. 03-3764-4337
URL : <http://www.marktec.co.jp/>

東日本サービスセンター TEL. 03-3765-1712 FAX. 03-3768-3958
西日本サービスセンター TEL. 06-4861-3700 FAX. 06-4861-3702
成田工場 (ISO14001 認証取得) TEL. 0476-49-3160 FAX. 0476-49-3181