

# ガス漏洩検出剤 パーレックス NS

## ■用途

- ・パイプ・バルブ及びタンク等のガス漏洩箇所の検出

## ■特徴

- ・粉末タイプで使用法が容易
- ・低コスト
- ・浸透性が大きく、細部にも適用可能で漏洩箇所を速やかに検出
- ・気泡が細かく均一持続性がある

## ■成分

- ・アルキンベンゼンスルホン酸ナトリウム
- ・高級アルコール
- ・硫酸ナトリウム

## ■使用方法

・本品は水または微温湯に 1~2%位に溶かし刷毛又は筆等にて塗布して下さい。内圧のない場合は 1~2Kg の圧力で結構ですから内圧をおかけください。石鹼水とは異なり気泡が細かく均一で持続性があり浸透性が大でありますのでいかなる漏洩箇所でも速やかに正確に探知できます。なお本品は金属等を腐食する成分が含有しており、漏洩試験後は塗布箇所を十分に水洗いし、布、紙等で良くふき取ってください。本品は湿気を嫌いますので、使用後は必ずフタを締めお納め下さい。

## ■使用上の注意

- ・幼児のシャボン玉遊びやいたずらに注意し、手の届くところには置かない
- ・万一、目に入った場合はこすらずに水で洗い流す
- ・使用時は保護具着用

## ■容量：500g 缶、5kg 缶

## ■問い合わせ先：太陽物産株式会社

東京都中央区入船 1-7-7 ビーンズビル 4 階

TEL：03-6280-3997 FAX：03-6280-3998

## ■製造元：東和加工(株)